



ez Pull™

Care and Use Instructions



Includes foil cutter
and extra screw

開栓方法

・付属のフォイルカッターで、先ずフォイルを剥がします。フォイルカッターの刃先をビンの上に置き、数回廻した後フォイルカッターを戻し、フォイルを取り除き、コルクを露出します。


・EZ PULLのレバーをハンドルの前に下げ、コルクスクリューを上がった状態にします。図1のように、ワインボトルの上にEZ PULLを固定します。ボトルネックの回りにハンドルが来るようにし、2つのハンドルを一方の手でしっかり握ります。このとき、コルクスクリューがコルクの中央に下りてくるようにして下さい。中央からずれている時は、この作業を繰り返し、正しい位置に来るようにしましょう。



・ボトルからコルクを抜き上げる前に、ハンドル近くまでレバーが完全に下りていることを確認して下さい。今度は先程とは逆に、図3のようにレバーを持ち上げ、ボトルを越えて反対側に下ろします。これで完了です。後はハンドルを握っている力を弱めボトルから外します。このときワインをこぼさないよう、ハンドルを持つとは反対の手で、ボトルをしっかり握っておきましょう。



・図2のように、レバーを持ち上げボトルを越えて、ハンドル近くまで下ろすことにより、コルクの中にスクリューが入って行きます。このとき、レバーを完全に下ろしきるまで、ハンドルをしっかり握っておいて下さい。



コルクをEZ PULLから抜く時は

- ・ハンドルの間隔を広げてレバーを持ち上げ、ボトルを越えてハンドル近くまで下ろすと、コルクはハンドルの間に下りてきます。このときレバーは完全に下ろしきります。
- ・今度は2つのハンドルをしっかり握ってコルクを固定し、ハンドルを持ち上げ、反対側まで動かします。コルクがコルクスクリューから外されます。

使用上の注意

- ・EZ PULLは素早く、しかも安心してコルクが抜けるように設計されていますが、壊れやすいコルクも多いことから、ゆっくりお使い頂く事をお勧めします。
- ・EZ PULLのお手入れは、少し湿り気のある布で拭いて下さい。決して水に直接浸けしないで下さい。機械部がダメージを受けます。
- ・予備のテフロンコートされたコルクスクリューが付属しています。先端のねじ式キャップを外すと簡単に交換できます。交換後、しっかりとキャップを取り付けて下さい。

注意

- ・EZ PULLはテフロン加工したスクリューを使用しておりますので、化学合成のコルクには使用出来ません。
- ・スクリュー先端部分は危険ですので、直接触れないで下さい。
- ・小児の手の届かないところで保管して下さい。

輸入販売元 株式会社ソネ SONNE

〒581-0003 大阪府八尾市本町2-4-15 TEL 072-923-0585

E-mail info@sonne-newave.com FAX 072-923-4395